

Konstruktion / Typ	Verbundsystem		Putzsystem
Beschreibung	Dämmplatte geklebt mit Putzsystem oder Plattenbekleidung		Dämmputz mit Oberputz
Systemaufbau	Verbundsysteme aus Einzelkomponenten		
Dämmstoffart	Mineralschaum	VIP	mineralischer Wärmedämmputz mit EPS
Rohdichte Dämmplatte[kg/m³]	150	300	300
Endbeschichtung Standard	Mineralputz	GK, GF-Platte	Mineralputz
Endbeschichtung alternativ	Tapete, Fliese	Dekorputz, Fliese	Tapete, Fliese
Wärmeschutz			
lambda Dämmstoff [W/m K]	0,042	0,007	0,07
<i>Angaben für Bestandswand: u-Wert 1,5 W/m² K</i>			
Gesamtdicke bei u-Wert 0,035 W/m² K [cm]	12	5	17
Feuchtetechnische Eigenschaften			
μ-Wert Dämmstoff	5	1000000	5
sd-Wert Gesamtsystem (bei EnEV-Erfüllung, s.o.)	0,3	> 100	0,8
Brandschutz [Klasse] DIN 4102	A1	B1	B1
Haupteinsatzgebiet	Wohnräume und Keller	Wohnräume und Keller	Wohnräume (Denkmal, Komplettsanierung alter Gebäude)